






Aineisto-ohje

Roll-up

850 x 2000 mm, 4/0-värinen CMYK, 510 g/m² PVC-peite, Classic, Painatus sis. järjestelmän



-  Näkyvyysalue (Tekstit ja logo tälle alueelle)
-  Leikkausvara 5 mm
-  Puristuskiskoa varten turva-alue ylälaidassa 55 mm ja alhaalla rullaa varten 255 mm

Huom

Muunna kaikki tekstit poluiksi, vedä kaikki taustakuvat ja värit leikkausvaraan saakka ja poista lopuksi kaikki apulinjaukset pdf-esimerkkiä käyttäessäsi.

Kalkuloi finaalityö ennen painomallin latausta.

Suurikokoinen painatus 70-150 dpi, pienikokoinen painatus 300 dpi PDF X3:ssä - 2003 väriprofiililla ISO Coated v2 (ECI) mittakaavassa 1:1 sis. leikkuuvaran (katso pdf-esimerkki). Muunna kaikki tekstit poluiksi, vedä kaikki taustakuvat ja värit leikkausvaraan saakka ja poista lopuksi kaikki apulinjaukset pdf-esimerkkiä käyttäessäsi.

Aineiston tulee olla samankokoinen kuin lopullisen tuotteen ja tämän lisäksi reunoilla on oltava ohjeen mukaiset leikkuuvarat eli reunoilla mahdollisesti olevien kuva/väri-elementtien tulee jatkua sivun reunojen yli, jotta leikkauksen jälkeen materiaaliin ei jää valkoista reunaa. Jätä aineistosta pois leikkausmerkit ja muut ylimääräiset merkinnät. Älä käytä lomake-ominaisuuksia painoaineistossa.

Emme ota mitään vastuuta mahdollisista virheellisistä painotuloksista, jotka ovat aiheutuneet aineistovaatimustemme vastaisista painomateriaaleista.